

SKRUVKOMPRESSORER VARVTALSSTYRDA

CUBE 10-STC



BSC 2010-500F-ES-STC



MG 5010-ES-STC



VARVTALSSTYRDA

Varvtalsstyrda kompressorer är energieffektiva då de levererar det exakta luftbehovet vid varje tillfälle. Motorns varvtal anpassas via trycksensorn till rätt varvtal på skruvenheten. Varvtalsstyrda kompressorer är lämpliga där luftbehovet varierar över tiden.

Inställningar av önskat tryck görs enkelt i den elektroniska kontrollenheten. Kompressorerna är lätta att installera. Levereras körlara och fyllda med RotorEnergyPlus olja vid leverans.

	Tankvolym, liter	Volt/ 45 KW/ fas 5454 HP		Block	Minut- liter, FAL*	Maxtryck bar	RPM	Cylinder- antal	Kompr- steg	Ljudnivå db(A)	LxBxH, cm	Vikt, kg	Gänga	Art.nr
CUBE 10 - SERIEN														
CUBE 10-STC	-	400/3	7,5/10	FS 26 TFC	480-990	10	-	-	1	70	57×64×75	110	1/2"	100 101 222
CUBE 10-270F-ES-STC	270	400/3	7,5/10	FS 26 TFC	480-990	10	-	-	1	70	120×60×142	232	3/4"	100 101 224
BSC SERIEN GOLVMODELL														
BSC 1508 R-EVO-STC	-	400/3	11/15	FS 26 TF	660-1650	8	-	-	1	69	87×76×104	210	3/4"	100 101 208
BSC 1510 R-EVO-STC	-	400/3	11/15	FS 26 TF	660-1490	10	-	-	1	69	87×76×104	210	3/4"	100 101 212
BSC 1513 R-EVO-STC	-	400/3	11/15	FS 26 TF	660-1200	13	-	-	1	69	87×76×104	210	3/4"	100 101 235
BSC 2008 R-EVO-STC	-	400/3	15/20	FS50 TF	920-2300	8	-	-	1	68	87×76×104	225	3/4"	100 101 216
BSC 2010 R-EVO-STC	-	400/3	15/20	FS50 TF	920-2000	10	-	-	1	68	87×76×104	225	3/4"	100 101 219
BSC 2013 R-EVO-STC	-	400/3	15/20	FS50 TF	920-1600	13	-	-	1	68	87×76×104	225	3/4"	100 101 239
BSC R-EVO SERIEN MONTERAD PÅ LUFTBENÅLLARE MED KYLTORK														
BSC 1508-500F-ES-STC	500	400/3	11/15	FS 26 TF	660-1650	8	-	-	1	69	200×70×153	428	3/4"	100 101 211
BSC 1510-500F-ES-STC	500	400/3	11/15	FS 26 TF	660-1490	10	-	-	1	69	200×70×153	428	3/4"	100 101 212
BSC 1513-500F-ES-STC	500	400/3	11/15	FS 26 TF	660-1200	13	-	-	1	69	200×70×153	428	3/4"	100 101 238
BSC 2008-500F-ES-STC	500	400/3	15/20	FS 50 TF	920-2300	8	-	-	1	68	200×70×153	440	3/4"	100 101 218
BSC 2010-500F-ES-STC	500	400/3	15/20	FS 50 TF	920-2000	10	-	-	1	68	200×70×153	440	3/4"	100 101 221
BSC 2013-500F-ES-STC	500	400/3	15/20	FS 50 TF	920-1600	13	-	-	1	68	200×70×153	440	3/4"	100 101 241
MGi														
MGi 5008-STC	-	400/3	37/50	IKD 100	2350-5900	8	-	-	1	70	153×84×144	700	1 - 1/4"	100 105 227
MGi 5010-STC	-	400/3	37/50	IKD 100	2350-5200	10	-	-	1	70	153×84×144	700	1 - 1/4"	100 105 228
MGi MED KYLTORK														
MGi 5008-ES-STC	-	400/3	37/50	IKD 100	2350-5900	8	-	-	1	72	175×84×144	755	1 - 1/4"	100 105 327
MGi 5010-ES-STC	-	400/3	37/50	IKD 100	2350-5200	10	-	-	1	72	175×84×144	755	1 - 1/4"	100 105 328

Fri avgiven luft anges vid 1 bar under maxtryck.